

Meraki MX400 Cloud Managed Security Appliance. OBS. Til Meraki Cloud Managed produkter skal der tilkøbes separat Enterprise License and Support på hhv. 1, 3, 5, 7 eller 10 år (obligatorisk)



Cisco Meraki

Varenr.: MX400-HW

- Firewall
- Rackmonterbar

Beskrivelse

OBS. Til Meraki Cloud Managed produkter skal der tilkøbes separat Enterprise License and Support på hhv. 1, 3, 5, 7 eller 10 år (obligatorisk)

Specifikation

Generelt

Enhedstype	Firewall
Højde (rackenheder)	1U
Bredde	48.3 cm
Dybde	55.9 cm
Højde	4.4 cm
Vægt	15 kg

Processor / Hukommelse / Lagring

Harddisk	1 TB
----------	------

Netværk

Model	Rackmonterbar
Forbindelsesteknologi	Kabling
Dataforbindelsesprotokol	Gigabit Ethernet
Netværks/overføselsprotokol	TCP/IP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP
Protokol til fjernadministration	HTTP
Præstation	Firewall-gennemløb: 1 Gbps VPN-gennemløb: 325 Mbps
Kapacitet	VPN-tunneler(site-to-site): 2000 Samtidige brugere: 2000
Egenskaber	Netværksovervågning, DMZ-port, DHCP-understøttelse, NAT-understøtning, VPN support, VLAN-understøttet, Syslog understøttet, traffic-shaping, indholdsfiltrering, håndterbar, analyse af antivirus, Høj rådighedsgrad, firmware kan opgraderes, resultat

Meraki MX400 Cloud Managed Security Appliance. OBS. Til Meraki Cloud Managed produkter skal der tilkøbes separat Enterprise License and Support på hhv. 1, 3, 5, 7...

register, Quality of Service (QoS), WAN failover, anti-phishing beskyttelse, 3G/4G USB Dongle Support, inspektion af applikationsniveau, Zero Touch Auto Provisioning, statisk routing

Autentificeringsmetode

Active Directory

Ekspansion / Konnektivitet**Ekspansionsåbninger**

2 (total) / 2 (fri) x ekspansionsåbning

Interface

2 x Ethernet 1000 (WAN)
2 x USB - Type A
2 x Ethernet 1000

Diverse**Overensstemmelsesstandarder**

CB, FCC, RoHS, CISPR

Effekt**Strømenhed**

Intern strømforsyning

Antal installeret

2

Maks. antal understøttet

2

Overskudsspænding

Ja

Nødvendig spænding

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug ved drift

215 Watt

Strømforsyning

100 Watt

Producentgaranti**Service & Support**

Begrænset garanti - livstid - responstid: næste dag

Miljømæssige parametre**Min. driftstemperatur**

0 °C

Maks. driftstemperatur

40 °C

Fugtighedsgrad ved brug

5 - 95 % (ikke-kondenserende)