

Fortinet FortiGate 30E - UTM Bundle - sikkerhedsudstyr - med 5 års FortiCare 24x7 Comprehensive Support + 5 års FortiGuard



Fortinet

Varenr.: FG-30E-BDL-950-60

- Fast Ethernet; Gigabit Ethernet; Ethernet
- Ekstern

Specifikation

Generelt

Enhedstype	Sikkerhedsudstyr
Servicepakker	5 års FortiCare 24x7 Comprehensive Support + 5 års FortiGuard
Bredde	21 cm
Dybde	13.3 cm
Højde	4.1 cm
Vægt	899 g

Netværk

Model	Ekstern
Forbindelsesteknologi	Kabling
Dataforbindelsesprotokol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Switching Protocol	Ethernet
Netværks/overføselsprotokol	TCP/IP, UDP/IP, IPSec
Protokol til fjernadministration	HTTP, CLI
Præstation	Firewall-gennemløb: 950 Mbps NGFW throughput: 150 Mbps CAPWAP-gennemløb: 950 Mbps IPS-gennemløb (HTTP): 600 Mbps VPN-gennemløb (512-bit IPSec): 75 Mbps Firewall latency (64-byte UDP): 130 µs Firewall-gennemløb: 180 Kpps VPN kapacitet (SSL): 35 Mbps SSL-inspektionsgennemløb: 200 Mbps Firewall-gennemløb: 180000 pakker pr. sekund

Kapacitet

Sideløbende TCP-sessioner:	900000
Nye TCP-sessioner pr. sekund:	15000
Firewall policies:	5000
Gateway til gateway IPSec VPN tunneller:	20
Klient til gateway IPSec VPN tunneller:	250
Sideløbende SSL VPN brugere:	80
Antal FortiToken-enheder:	20
Antal af FortiClient enheder:	200
Virtuelle domæner:	5

Fortinet FortiGate 30E - UTM Bundle - sikkerhedsudstyr - med 5 års FortiCare 24x7 Comprehensive Support + 5 års FortiGuard

	Antal FortiAP-enheder: 2
Statusindikatorer	Ports transmissionshastighed, strøm, status, alarm, link/aktivitet, HA
Egenskaber	Firewallbeskyttelse, switching, håndterbar, Høj rådighedsgrad, Intrusion Prevention System (IPS), IPSec Virtual Private Network (VPN), web trussel beskyttelse, 3G/4G USB Dongle Support, applikationsfiltrering
Krypterings algoritme	SSL, SHA-1, 256-bit AES, TLS 1.2
Ekspansion / Konnektivitet	
Interface	1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A 1 x konsol - RJ-45
Diverse	
Medfølgende ledninger	1 x netværkskabel 1 x konsolkabel
Overensstemmelsesstandarder	UL, VCCI, C-Tick, ICSA IPSec certificeret, ICSA Firewall certificeret, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 B, ICSA SSL-VPN, ICSA IPS
Effekt	
Strømenhed	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift	13 Watt
Programmer / Systemkrav	
Med software	FortiExplorer
Miljømæssige parametre	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. driftstemperatur	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug	20 - 90 % (ikke-kondenserende)