

# HPE Aruba 3800-24SFP-2SFP+ - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ



Hewlett Packard Enterprise

Varenr.: J9584-61001

- 24
- Inkluderet
- Gigabit Ethernet

## Specifikation

### Generelt

<b>Enhedstype</b>	Switch - 24 porte - L4 - Administreret - kan stables
<b>Pakningstype</b>	Monterbar på stativ 1U
<b>Undertype</b>	Gigabit Ethernet
<b>Porte</b>	24 x Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet SFP+
<b>Præstation</b>	Kapacitet: 65.4 Mpps Omkoblingskapacitet: 88 Gbps
<b>Kapacitet</b>	IPv4 indtastning i routing-tabel: 10000
<b>MAC adresse table størrelse</b>	65.500 bidrag
<b>Jumborammesupport</b>	Ja
<b>Routingprotokol</b>	OSPF, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisk IP routing, PIM-DM, OSPFv3, MLDv2, MLD
<b>Protokol til fjernadministration</b>	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
<b>Krypterings algoritme</b>	SSL
<b>Autentificeringsmetode</b>	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
<b>Egenskaber</b>	Datatransport, Layer 2 switching, DHCP-understøttelse, understøttet af BOOTP, understøttet af ARP, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, DiffServ understøttet, IPv6 understøttet, sFlow, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), MDL snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), blæserbakke, MAC adresse lockout
<b>Overensstemmelsesstandarder</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.3an
<b>Processor</b>	2
<b>RAM</b>	2 GB SDRAM

**HPE Aruba 3800-24SFP-2SFP+ - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ**

Flashhukommelse 4 GB

**Ekspansion / Konnektivitet**

**Interface** 24 x SFP  
2 x SFP+  
1 x konsol RJ-45 administration  
1 x administration

**Ekspansionsåbninger** 1 (total) / 1 (fri) x Stablingsmodul

**Effekt**

**Strømenhed** Intern strømforsyning - hot-plug

**Antal installeret** 1 (installeret) / 2 (maks.)

**Overskudsspænding** Valgfri

**Skema til overskudsspænding** 1+1 (med valgfrit netaggregat)

**Strømforsyning** 400 Watt

**Nødvendig spænding** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Diverse**

**Rackmonteringspakke** Inkluderet

**Overensstemmelsesstandarder** FCC Klasse A certificeret, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825

**Mål og vægt**

**Bredde** 44.27 cm

**Dybde** 46.74 cm

**Højde** 4.32 cm

**Vægt** 7.26 kg

**Miljømæssige parametre**

**Min. driftstemperatur** 0 °C

**Maks. driftstemperatur** 45 °C

**Fugtighedsgrad ved brug** 15 - 95 % (ikke-kondenserende)

**Min. lagertemperatur** -40 °C

**Maks. Opbevaringstemperatur** 70 °C

**Lagerfugtighedsgrad** 15 - 90 % (ikke-kondenserende)