

# Lenovo ThinkSystem SR650 - rack-monterbar - Xeon Gold 5122 3.6 GHz - 32 GB



## Lenovo

Varenr.: 7X06A01BEA

- 5122
- RAID 0; RAID 1; RAID 6; RAID 60; RAID 5; RAID 10; JBOD; RAID 50
- 32 GB
- 8

## Specifikation

### Generelt

Type	Server
Produktmodel	Rack-monterbar - 2U
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0)
Serverskalerbarhed	2-vejs
Antal hot-swap bays	8
Lokalisering	Region: EMEA

### Processor / Chipset

CPU	Intel Xeon Gold 5122 / 3.6 GHz
Max Turbo Speed	3.7 GHz
Antal kerner	Quad-Core
Antal CPU'er	1
Maks. antal CPU'er	2
Processor, hovedegenskaber	Hyper-Threading teknologi, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsættype	Intel C624

### Cachehukommelse

Installeret størrelse	16.5 MB
Cache pr. processor	16.5 MB

### RAM

Installeret størrelse	32 GB / 768 GB (maks.)
Teknologi	DDR4 SDRAM - ECC Chipkill
Effektiv hukommelseshastighed	2666 MHz
Vurderet hukommelseshastighed	2666 MHz
Model	DIMM 288-PIN
Holdere	24 (Total) / 23 (ubrugt)
Egenskaber	Registreret, Memory Mirroring, Memory Sparing, mixing af forskellige typer hukommelsesmoduler er ikke understøttet, åbninger 13- 24 er kun tilgængelige i to-processorkonfiguration,

## Lenovo ThinkSystem SR650 - rack-monterbar - Xeon Gold 5122 3.6 GHz - 32 GB

<b>Konfigureringssegenskaber</b>	Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing
<b>Understøttet RAM</b>	1 x 32 GB 768 GB registreret 1.5 TB Load-Reduced 3 TB 3DS-registreret
<b>Harddisk</b>	
<b>Type</b>	Ingen HDD
<b>Controller for lagring</b>	
<b>Type</b>	1 x RAID - PCIe 3.0 x8
<b>Controller-grænsefladetype</b>	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
<b>Storage controllers navn</b>	ThinkSystem RAID 930-8i
<b>Antal kanaler</b>	8
<b>RAID-niveau</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
<b>Buffer størrelse</b>	2 GB
<b>Optisk lagring</b>	
<b>Type</b>	Intet optisk drev
<b>Monitor</b>	
<b>Monitortype</b>	Ingen.
<b>Grafik controller</b>	
<b>Grafik-processor</b>	Matrox G200
<b>Videohukommelse</b>	16 MB
<b>Video-interfaces</b>	VGA
<b>Netværk</b>	
<b>Remote Management Controller</b>	XClarity Controller (XCC) Enterprise
<b>Ekspansion / Konnektivitet</b>	
<b>Båse</b>	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5"
<b>Holdere</b>	24 (total) / 23 (fri) x DIMM 288-pins 2 (total) / 1 (fri) x CPU 1 (total) / 1 (fri) x LAN-on-Motherboard (LOM) 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 - lav profil 1 (total) / 0 (fri) x PCIe 3.0 x8
<b>Interface</b>	1 x administration - RJ-45 3 x USB 3.0 (1 front, 2 bag) 2 x VGA (1 front, 1 bag) 1 x USB 2.0 (1 foran)
<b>Diverse</b>	
<b>Udstyr inkluderet</b>	Værktøjsløs skinesæt
<b>Overensstemmelsesstandarder</b>	TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, ICES-003 Klasse A, RoHS, EN 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, NMB-3 Class A, AS/NZS CISPR 22, GB 4943.1, BSMI CNS 14336-1, GOST-R 51318.24, GOST-R 51317.3.2, GOST-R

**Lenovo ThinkSystem SR650 - rack-monterbar - Xeon Gold 5122 3.6 GHz - 32 GB**

51317.3.3, IEC60950-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NOM-019, EK1-ITB2000, GOST-R 51318.22, UL/CSA60950-1, GOST ME01

**Fabrikant Sælger Program**

TopSeller

**Effekt**

---

<b>Enhedstype</b>	Strømforsyning - hot-plug
<b>Overskudsspænding</b>	Valgfri
<b>Skema til overskudsspænding</b>	1+1 (med valgfrit netaggregat)
<b>Antal installeret</b>	1
<b>Maks. antal understøttet</b>	2
<b>Nominal spænding</b>	AC 230V (50/60 Hz)
<b>Strømforsyning</b>	1600 Watt
<b>80 PLUS certificering</b>	80 PLUS Platinum

**Operativsystem / Medfølgende programmer**

---

<b>Med OS</b>	Intet operativt system
---------------	------------------------

**Miljømæssige standarder**

---

<b>ENERGY STAR-certificeret</b>	Ja
<b>ENERGY STAR version</b>	2.1

**Producentgaranti**

---

<b>Service &amp; Support</b>	Begrænset garanti - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
------------------------------	---

**Mål og vægt**

---

<b>Bredde</b>	44.5 cm
<b>Dybde</b>	72 cm
<b>Højde</b>	8.7 cm
<b>Vægt</b>	19 kg

**Ekstra materiale**

---

**Available on the website (PDF)**

Product Data Sheet / Brochure