

Mellanox InfiniBand SX6036 - switch - 36 porte - Administreret - monterbar på stativ

Mellanox

Varenr.: MSX6036T-1SFS



Specifikation

Generelt

Enhedstype	Switch - 36 porte - Administreret
Pakningstype	Monterbar på stativ 1U
Undertype	InfiniBand
Porte	36 x FDR-10 InfiniBand QSFP
Præstation	Non-blocking switching-kapacitet: 2,9 Tbps Port-til-port latens: 200 ns
Protokol til fjernadministration	SNMP, CLI
Egenskaber	Portspejling, Virtual Protocol Interconnect (VPI), Quality of Service (QoS), front til bagside luftflow, InfiniBand FDR Link support, statisk routing, adaptiv routing, overbelastningsstyring, Forward Error Correction (FEC), ikke-blokerende porte, hot swappable blæser
Overensstemmelsesstandarder	IBTA 1.2.1, IBTA 1.3
Statusindikatorer	Strøm, Enheds-id, system, fejl, link/aktivitet, blæser

Ekspansion / Konnektivitet

Interface	36 x QSFP 2 x 1000Base-T RJ-45 administration 1 x USB 1 x seriel (RS-232) DB-9
------------------	---

Effekt

Strømenhed	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret	1 (installeret) / 2 (maks.)
Overskudsspænding	Valgfri
Skema til overskudsspænding	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Nødvendig spænding	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift	231 Watt

Diverse

Overensstemmelsesstandarder	FCC Klasse A certificeret, C-Tick, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, CB, CCC, KCC, IEC 60068-2-32, RoHS, GOST-R, S Mark, cTUVus,
------------------------------------	--

Mellanox InfiniBand SX6036 - switch - 36 porte - Administreret - monterbar på stativ

EN55024 Class A, IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, ICES Class A, ISO 7779, ETS 300 753

Mål og vægt

Bredde	42.8 cm
Dybde	62.7 cm
Højde	4.4 cm
Vægt	9.3 kg

Producentgaranti

Service & Support	Begrænset garanti - 1 år
------------------------------	--------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. driftstemperatur	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug	5 - 95%
Min. lagertemperatur	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur	70 °C