

# Moxa CP-114UL-I-DB25M - Seriel adapter - PCI - RS-232, RS-422, RS-485



## Moxa

Varenr.: 44093M

- Seriel adapter
- RS-232; RS-422; RS-485
- 921.6 Kbps

## Specifikation

### Generelt

<b>Enhedstype</b>	Seriel adapter
<b>Model</b>	Indstikskort
<b>Grænseflade (bus) type</b>	PCI

### Netværk

<b>Forbindelsesteknologi</b>	Kabling
<b>Dataforbindelsesprotokol</b>	RS-232, RS-422, RS-485
<b>Dataoverførselshastighed</b>	921.6 Kbps

### Ekspansion / Konnektivitet

<b>Interface</b>	1 x RS-232/422/485 - 44-pin D-Sub (DB-44) 4 x RS-232/422/485 - 25-pin D-Sub (DB-25) (på kabel)
------------------	---

### Diverse

<b>Medfølgende ledninger</b>	1 x serielt kabel (ekstern)
<b>MTBF (forventet tid mellem fejl)</b>	114,223 time(r)
<b>Overensstemmelsesstandarder</b>	EN55022, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, EN55024, FCC Part 15 B, EMC, FCC, WEEE, EMI, China RoHS

### Programmer / Systemkrav

<b>OS nødvendig</b>	Microsoft DOS, SCO OpenServer, UnixWare 7, FreeBSD, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, QNX 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
---------------------	---

### Mål og vægt

<b>Dybde</b>	13 cm
<b>Højde</b>	6.44 cm

### Producentgaranti

<b>Service &amp; Support</b>	Begrænset garanti - 5 år
------------------------------	--------------------------

**Moxa CP-114UL-I-DB25M - Seriel adapter - PCI - RS-232, RS-422, RS-485****Miljømæssige parametre**

---

<b>Min. driftstemperatur</b>	0 °C
<b>Maks. driftstemperatur</b>	55 °C
<b>Fugtighedsgrad ved brug</b>	5 - 95 % (ikke-kondenserende)